

75-29 Silový čistič

Univerzálny, mierne kyslý čistič a odhrdzovač na priemyselné použitie

Oblasť použitia:

Prípravok na čistenie usadenín organického pôvodu kombinovaných s anorganickými, na odhrdzovanie a čistenie bežných povrchov a strojných súčastí od vápenatých usadenín, vodného kameňa, zvyškov betónu a masnôt.

Vlastnosti:

Účinné odstraňuje hrdzu, vodný a močový kameň a vápenaté usadeniny na chromovaných aj nerezových armatúrach, sanitárnych zariadeniach, plaveckých bazénoch, čističkách odpadových vôd, na čistenie zoxidovaného povrchu napr. medi a mosadze pri klampiarskych prácach (pred pájkovaním, pre čistenie obkladov, kontajnerov a náradia v stavebníctve.)

- Použiteľný na bežné kovové materiály, hliník, meď, mosadz a chróm
- Rozpúšťa organické aj anorganické usadeniny
- Nehorľavý
- Aplikovateľný postrekom aj ponorom
- Biologicky odbúrateľný
- Riediteľný vodou v pomeroch 1:1 až 1:5

Spôsob použitia:

Čistič nastriekajte postrekovačom priamo na znečistený povrch (odporúčame použiť štetec alebo kefu) a nechajte pôsobiť, pokiaľ čistený povrch neprestane peniť. Následne čistený povrch dôkladne opláchnite vodou

Príklady použitia:

- Na súčasné odmasťovanie a odhrdzovanie v priebehu jednej pracovnej operácie.
- Na odstraňovanie betónu a malty zo stavebných strojov, vápenatých usadenín, hrdze a vodného kameňa z tepelných výmenníkov, plastikárskych lisov a foriem, čerpadiel a iných priemyselných zariadení.
- Na čistenie betónových podláh a keramických obkladov, odhrdzovanie sko-
- rodovaných povrchov a strojných dielov a odstraňovanie oxidov z medených a mosadzných plôch a predmetov.

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.



Balenie: 30 l a 10 l bandaska

Technické údaje:

farba	žltá
hustota	1,06 g/cm ³
vôňa	charakteristická
pH	2,5
bod varu	98 °C
obsah VOC	< 3 %
kategória	odmasťovanie a čistenie

