# 75-30 Silový čistič ULTRA

## *Univerzálny, mierne kyslý čistič a odhrdzovač na priemyselné použitie*

**Oblasť použitia:**
Hĺbkové čistenie a odhrdzovanie bežných povrchov a strojových súčastí od zvyškov betónu, vápenatých usadenín, vodného kameňa, machov, rias, olejov, tukov a hrdze v rámci pravidelnej údržby.

**Vlastnosti:**
**Odhrdzovací a čistiaci prípravok na odstránenie vodného kameňa, vápenatých usadenín, močového kameňa, olejov, tukov, hrdze, machov, rias a produktov oxidácie povrchov**

- Použiteľný na bežné kovové materiály, hliník, meď, mosadz a chróm
- Rozpúšťa organické aj anorganické usadeniny
- Nehorľavý
- Aplikovateľný postrekom aj ponorom
- Biologicky odbúrateľný
- Riediteľný vodou v pomeroch 1:1 až 1:5

**Balenie:** 30 l bandaska
10 l bandaska

**Spôsob použitia:**
Čistič nastriekajte postrekovačom priamo na znečistený povrch (odporúčame použiť štetec alebo kefu) a nechajte pôsobiť, pokým čistený povrch neprestane peniť. Následne čistený povrch dôkladne opláchnite vodou

**Príklady použitia:**
Na súčasné odmasťovanie a odhrdzovanie počas jednej pracovnej operácie. Na odstraňovanie betónu a malty zo stavebných strojov, vápenatých usadenín, hrdze a vodného kameňa z tepelných výmenníkov, lisov a foriem pre plastovú výrobu, čerpadiel a iných priemyselných zariadení. Na čistenie betónových podláh a keramických obkladov, odhrdzovanie skorodovaných povrchov a strojových dielov a odstraňovanie oxidov z medených a mosadzných plôch a predmetov

**Skladovanie:**
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

**Bezpečnostné pokyny :**
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.

**Technické údaje:**

| | |
|---|---|
| farba | bezfarebná |
| hustota | 1,1 g/cm³ |
| vôňa | charakteristická |
| pH | 1,6 |
| bod varu | 96 °C |
| kategória | odmasťovanie a čistenie |