75-33 CC 80 Multifunkčný olej

Profesionálny multifunkčný olej na údržbu strojových a elektrických zariadení

Oblasť použitia:
Strojová výroba a údržba, rafinérie, bane, teplárne, elektrárne, vodárne, strojové dielne, lisovne plastov, autodielne, lomy, dopravné podniky, papierne, tlačiarne atď.

Vlastnosti:
Multifunkčný olej uvoľňuje, maže, čistí, konzervuje a chráni pred vlhkosťou. Uvoľňuje zahrdzavené spoje a rozpúšťa hrdzu.

- Čistiaci a mazací olej
- Vysoký kapilárny účinok
- Chráni kovové povrchy pred koróziou
- Uvoľňuje pevne zahrdzavené strojové súčasti a spoje
- Zaisťuje mazanie bez tukov
- Obmedzuje vplyv vlhkosti na elektrické zariadenia a káble
- Zabraňuje skratom vedení
- Vhodný na ošetrovanie zbraní
- Bez obsahu silikónu a minerálnych olejov
- Nepoškodzuje plasty, gumu, tkaniny a lakované povrchy



Balenie: 30 l bandaska
10 l bandaska

Spôsob použitia:
Olej nastriekajte zo vzdialenosti cca 30 cm priamo na vopred očistené miesto a nechajte pôsobiť. Po aplikácii povrch zotrite suchou handrou.

Príklady použitia:
- mazanie strojov, mechanických spotrebičov, elektrozariadení, presných strojov, spínačov, relé, vnútorných drôtov a rozvodov
- uvoľňovanie zahrdzavených alebo zoxidovaných spojov, montáž „O“ krúžkov, skrutkových spojov, čapov, vodiacich tyčí a vedení, klapiek a zámkov
- odstránenie mastnôt a nečistôt z jemných mechanizmov znižovanie odporu trenia

Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,81 g/cm³
viskozita	6,48 mm²/s pri 40°C
bod vzplanutia	100 °C
vôňa	vanilinová
obsah VOC	5 %
kategória	odmasťovanie a čistenie



