75-64 Voskový antikorózny náter

Dlhodobá ochrana kovových povrchov pred koróznymi vplyvmi

Oblasť použitia:
Antikorózna ochrana kovových súčastí, strojov a strojových dielov, ako sú vstrekovacie formy, pracovné nástroje, výrobky, náradie, dutiny atď. Pre svoju odolnosť voči slanej vode je vhodná aj pre zámorskú dopravu.



Vlastnosti:
Vytvára číry, trvale elastický ochranný film, vode odolný, dobre priľnavý k všetkým kovovým povrchom.

- Odpudzuje vodu
- Dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
- Vysoký kapilárny efekt
- Nevysychá, nevytvrdzuje, nepraská
- Bez zápachu


Balenie: 10 l bandaska

Spôsob použitia:
Pred použitím dôkladne pretrepte, natrite štetcom na vopred očistený povrch (použite napr. Metaflux 75-32, 70-15, 79-02) a nechajte zaschnúť. Číry voskový ochranný film pôsobí okamžite a zasychá v priebehu 70 minút

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	0,79 g/cm³
pH	9.3
bod varu	>100 °C
bod vzplanutia	>26 °C
viskozita	17 mm²/s pri 40°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	0,63 %
kategória	antikorózna ochrana

Príklady použitia:
• Konzervácia foriem, lisov, nástrojov, dielov, modelov a iných strojových súčastí
• Ochrana ložísk, reťazí, lán, vačkových hriadeľov, závitov, vodiacich tyčí a klapiek
• Konzervácia súčastí a výrobkov pri zámorskej doprave
• Ochrana kovov pri skladovaní





Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.