

77-79 Penový čistič EXTREME

Koncentrovaný penový čistič na oleje, tuky a silné prevádzkové nečistoty

Oblasť použitia:

Silný penový čistič určený na odstraňovanie extrémneho znečistenia v oblastiach opravy motorov, dopravy, lodného priemyslu a strojárstva. Účinne odstraňuje oleje, tuky, sadze a otery z kovových a plastových povrchov.

Vlastnosti:

- **Odstraňovanie extrémneho znečistenia:** vhodný na čistenie ocele, nerezovej ocele, liatiny a plastov.
- **Hĺbkový účinok:** nepôsobí len na povrchu, ale dokáže sa dostať pod vrstvu nečistoty, v extrémnych prípadoch **dokáže odstrániť až 10 cm vrstvy starej vazelíny a nánosov.**
- **Efektívne odstraňovanie nečistôt:** vytvára aktívnu penu, nie je potrebné mechanické čistenie kefou.
- Najlepšie výsledky dosahuje pri teplote približne +40°C.
- **Extrémne stabilná pena** dobre prilieha aj na zvislých povrchoch.
- Možné použitie vo vysokotlakových čističoch, napeňovačoch, alebo ručnými aplikátormi.
- Vhodný na čistenie veľkých komponentov, motorov, podvozkov a brzdových systémov.
- Riedenie 1:5 až 1:50, neriedený len v špecifických prípadoch.

Spôsob použitia:

Vždy použite ochranné rukavice. Prípravok nanášajte vo forme peny pomocou penového postrekovača alebo dávkovacieho zariadenia ideálne pri teplote vody približne +40°C. Nechajte pôsobiť približne 5 – 20 minút podľa miery znečistenia. Prípravok nesmie na povrchu zaschnúť. Pri správnom použití peny a teploty často nie je potrebné mechanické čistenie kefou. Následne opláchnite vysokotlakovým čističom, príp. veľkým množstvom vody. Metaflux 77-79 čistí až na mikroskopickú úroveň. Odstráni 100% mastnoty a zanechá surové železo. Dokonalé čistenie **vyžaduje okamžitú konzerváciu.** Bez ochrany začne do 48 hodín korodovať. Pri lakovaných povrchoch najskôr otestujte znášanlivosť!

Príklady použitia:

- Čistenie motorov a motorových priestorov pri servise a opravách.
- Odstraňovanie extrémne hrubých vrstiev olejových a mastných usadenín z podvozkov vozidiel, vlakov a pracovných strojov, hydraulických systémov.
- Čistenie brzdových systémov, náprav a mechanických komponentov.
- Čistenie priemyselných strojov a zariadení od olejov, sadzí a oteru.
- Čistenie veľkých kovových dielov a konštrukcií v strojárstve.
- Čistenie plastových paliet v potravinárstve - odstraňuje mastnotu a plesne.

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených pri teplote od 5°C do 25 °C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.



Balenie: 20 l bandaska

Technické údaje:

farba	bezfarebný
hustota	1,04 g/cm ³
vôňa	charakteristická
pH	13
bod varu	98 °C
obsah VOC	0 %
kategória	Odmasťovanie a čistenie



Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.