79-09 Porta Aktívny odhrdzovač

Aktívny uvoľňovač hrdze na vodnej báze

Oblasť použitia:
Účinný uvoľňovač hrdze na vodnej báze určený na uvoľňovanie zhrdzavených a zadretých skrutkových spojov, matíc, čapov a ďalších kovových súčiastok. Vďaka kapilárnemu účinku preniká do úzkych medzier a vrstiev hrdze, čím uľahčuje demontáž zhrdzavených komponentov. Súčasne zabezpečuje mazanie pohyblivých mechanizmov. Vhodný na údržbu strojov, vozidiel a priemyselných zariadení.

Vlastnosti:

- **Vysoká penetračná schopnosť:** vďaka kapilárnemu účinku preniká do úzkych medzier a zhrdzavených spojov.
- **Rýchly účinok:** uvoľňuje zhrdzavené súčiastky už po krátkom čase pôsobenia.
- **Účinné uvoľňovanie:** uľahčuje demontáž zadretých skrutkových spojov bez potreby dodatočného zahrievania alebo ochladzovania.
- **Mazací účinok:** zanecháva mazací film, ktorý zabezpečuje mazanie pohyblivých súčiastok.
- **Bez živicovatenia:** mazací film nevytvára tvrdé, lepkavé usadeniny.
- **Materiálová znášanlivosť:** vhodný na kovové a plastové povrchy.
- **Vodná báza:** alternatíva ku klasickým uvoľňovačom hrdze na báze minerálnych olejov.
- **Viacúčelové použitie:** spája uvoľňovanie zhrdzavených spojov s mazaním mechanických súčiastok.

Spôsob použitia:
Zhrdzavené súčiastky a skrutkové spoje rovnomerne nastriekajte prípravkom 79-09 a nechajte pôsobiť 1 – 2 minúty. Pred samotným uvoľnením aplikáciu zopakujte.
Pri silne zhrdzavených alebo zadretých spojoch postup opakujte alebo nechajte prípravok pôsobiť dlhšie.
Prípravok môže po aplikácii zostať na povrchu bez potreby následného odstránenia.

Príklady použitia

- Uvoľňovanie zhrdzavených skrutiek, matíc a závitových spojov.
- Demontáž zadretých čapov a kovových súčiastok.
- Uvoľňovanie zhrdzavených komponentov vozidiel a podvozkov.
- Údržba stavebných, poľnohospodárskych a priemyselných strojov.
- Mazanie lankových mechanizmov a pohyblivých súčiastok.
- Uvoľňovanie a mazanie mechanických spojov pri servise a údržbe zariadení.

Skladovanie
Skladujte v pôvodných obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach pri teplote +10 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a zdrojmi zapálenia. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.



balenie: 400 ml

Technické údaje:

farba	bezfarebná
vôňa	charakteristická
skupenstvo	plynné
horľavosť	mimoriadne horľavý
pH	8,2 – 9,2
hustota	1,01 – 1,03 g/cm³
báza	vodná
doba pôsobenia	1 - 2 minúty
teplota samovznietenia	226 °C





Bezpečnostné pokyny :
Mimoriadne horľavý aerosól; nádoba je pod tlakom a pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia, používajte vhodné ochranné prostriedky a dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.