

81-03 Separátor vstrekovacích foriem

Univerzálny separačný prostriedok na termoplasty a termosety

Oblasť použitia:

Bezsilikónový separačný prostriedok na báze prírodných olejov na separáciu foriem pri výrobe plastov a gúmy. Pri lisovaní plastov sa pomocou jednorázového nástreku formy separátorom dosahuje bezchybné oddelenie výliskov od formy. Vysoký podiel účinnej látky zaisťuje nízku spotrebu separátora a jednoduchý spôsob jeho použitia.

Vlastnosti:

- vyrobený na báze prírodných olejov
- bez obsahu silikónu a voskov
- dlhodobý separačný účinok
- ľahko odstrániteľný vodou
- Ideálny na výrobu termoplastov a termosetov
- teplotne odolný až do +200°C
- nízka spotreba



Balenie: 200 l sud

Spôsob použitia:

Tenktú vrstvu separátora aplikujte postrekovačom zo vzdialenosti cca. 30 cm na čisté vstrekovacie formy a formy bez usadenín. Táto tenká vrstva separátora zabráni znehodnoteniu prvých plastových výliskov v dôsledku vytvorenia nežiadúcich pohľadových väd.

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Nevystavujte slnku. Uchovávejte uzamknuté. Nádobu uchovávejte tesne uzavretú. Uchovávejte v chlade. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.

Technické údaje:

farba	žltá
rel. hustota	0,7 g/cm ³
bod varu	36,1 °C
bod vzplanutia	-43 °C
vôňa	po uhľovodíkoch
obsah VOC	97,1 %
kategória	špeciálne produkty